

2026 RENEGADE X XC 650 T ABS



Catalyst Grey & Orange Crush

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Automatisch sperrendes Frontdifferenzial
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 Stoßdämpfer
- Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets
- Anhängerkupplung
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

| MOTOR | 650 |
|------------------|---|
| Motortyp | Rotax 650 ccm mit 59 PS, V2, flüssigkeitsgekühlt |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Brems-Traktionskontrolle (BTC) |
| Fahrassistenz | Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) |
| Servolenkung | Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) |

AUFHÄNGUNG

| | |
|---------------------|---|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker und Querstabilisator 23,3 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX† 1.5 PODIUM† RC2 |
| Hinterradaufhängung | TTI-Aufhängung (Torsional Trailing arm Independent) 25,1 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX† 1.5 PODIUM† RC2 |

REIFEN / FELGEN

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Vorder- und Hinterreifen | ITP Holeshot† ATR 25" x 8"/11" x 12" |
| Felgen | 12"-Beadlock-Aluminiumgussfelgen |

BREMSEN

| | |
|--------|--|
| Vorne | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
| Hinten | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel |

ABMESSUNGEN / LASTEN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Geschätztes Trockengewicht * | 364 kg |
| L x B x H | 218,4 x 121,9 x 147,8 cm |
| Radstand | 129,5 cm |
| Bodenfreiheit | 26,7 cm |
| Sitzhöhe | 87,7 cm |
| Trägerkapazität | Hinten: 16 kg |
| Anhängelast | 590 kg |
| Tankgröße | 20,5 l |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | |
|------------------|--|
| Anzeiginstrument | 4,5"-Digitalanzeige |
| Instrumente | Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss |
| Zündung | Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer |
| Winde | Entf. |
| Sitz | Serienausstattung |
| Lenker | Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz |
| Schutz | Schmutzfänger Vorderer (Kunststoff) und mittlerer (Aluminium) Unterbodenschutz |

GEWÄHRLEISTUNG

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Werksgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |
|---------------|--------------------------------------|

can-am

A BRP BRAND



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN

